

## НОВИНКА!

Эмали Альпина с молотковым эффектом для нанесения прямо на ржавчину.  
Специальная эмаль с отличной молотковой структурой для стали и железа.  
Для внутренних и наружных работ: для длительной, светостойкой защиты от ржавчины.



Наименование	Цена с НДС, бел. руб.
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 2,5 л	68,00
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 0,75 л	23,00

## Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt



Краска 3-в-1 по ржавчине

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии  
Великолепная структура  
Отличная светостойкость

#### Свойства:

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Антикоррозионная защита с высокой степенью укрывистости, отличная молотковая структура и максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства и простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

#### Пригодные подложки:

железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочие существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозионные вещества (солей или кислот).

#### Степень глянца:

гляцевая

#### Инструмент / температура / нанесение:

наносить кистью, валиком или краскопультом.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2-4 часа, сухо на отлип через 4 часа, нанесение следующего слоя через 8-12 часов, полное затвердевание примерно через 3 дня.

#### Нанесение и расход:

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Ржавые поверхности слегка подшлифовать, старую краску, цветные металлы также слегка подшлифовать. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Нанести не менее 2-х слоев материала. Структура образуется после 1-2-х минут. После образования структуры поверхность больше не обрабатывать!  
Расход: примерно 90 мл/м<sup>2</sup> на слой. Оптимальная структура образуется только при тонком нанесении слоев. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.